

# Silberleitlack

## Produktinformationen "Silberleitlack"

Der schnelltrocknende Silberleitlack für viele Anwendungen.

Der Silberleitlack von Betzmann Galvanik bietet Ihnen folgende Vorteile:

- Wahlmöglichkeit zwischen filigranem Aufbringen oder flächigem Aufstreichen
- hohe Leitfähigkeit des Leitlacks gleich nach dem Trocknen
- Abriebfester Silberleitlack z.B. auf Whiteboards, kann mit Spiritus wieder entfernt werden
- Anwendungsbeispiel: zeichnen elektrischer Schaltungen auf Whiteboards
- Reparatur von Heckscheibenheizungen

Damit ist der Silberleitlack bestens geeignet für Anwendungen in Elektronik, Unterricht oder Modellbau. Der Silberleitlack ist geeignet für die Auftragung auf Kunststoff, Glas, Papier, White Boards, Metall uvm. Hervorragend zum Ausbessern von Leiterbahnen oder die Reparatur von Heckscheibenheizungen, Platinen oder Solarzellen uvm.

Der Lack kann sowohl aufgespritzt, als auch mittels Airbrushpistole aufgesprüht werden.

Trocknungszeit 3 Stunden bei 40 Grad im Backofen, bei Bedarf weitere Schichten aufbringen.

Saugfähige Untergründe zunächst mit einem Klarlack vorbehandeln.

Sehr lange mit saurem Kupfer metallisieren. So erhalten Sie einen schönen glänzenden Untergrund!

Vernickeln oder mit Palladium als Sperrschicht beschichten. Alternativ auch direkt versilbern!

Darauf kann dann Vergoldet, Verchromt usw. werden!